

PD\QC
高速充電

難燃性バッテリーだから

20000mAh

超安全
長寿命
電池寿命2倍

LED
インジケーター

100%

PD
20W

USB-C
IN/OUT
×1

USB-A
OUT
×2

充放電
1000回
可能

リン酸鉄モバイルバッテリー

安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用

リン酸鉄リチウムイオン電池採用

正極にリン酸鉄(LiFePO₄)を使用したリチウムイオン電池を採用。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。

安心

発火しにくい素材
LiFePO₄ 使用

長寿

電池寿命2倍*
約1000回

耐久

寒さ・暑さに強い
-20℃～45℃

■モバイルバッテリー比較(20000mAhの場合)※「約」は省略

種類	リン酸鉄 モバイルバッテリー	一般的な モバイルバッテリー
安全性	○	△
電池寿命	1000回	300～500回
電解質	液体	液体
保存温度	-20～45℃	0℃～45℃

仕様

【標準容量】20000mAh(64Wh) 【定格容量】11800-11900mAh 【本体サイズ】約W67.9×D28×H150mm 【重量】約389g
【入力】(USB-C): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD18W) Max
【出力】(合計): 5V/3A (15W) Max【複数ポート使用時】
(USB-C): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD20W) Max【単ポート使用時】
(USB-A 1/2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W) Max【単ポート使用時】※HUAWEIのみ10V/2.25A (22.5W)
【エネルギー密度】392.6 Wh/kg 【充放電サイクル寿命】約1000回(理論値) 【電圧】標準: 3.2V 最大: 3.65V
【本体蓄電時間】約4.5～5時間(9V/2A充電時) 【パススルー機能】あり 【素材】ABS, PC
【動作温度】0～45℃ 【保存温度】-20～45℃ 【付属品】USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書

保護

入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、
バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード



機内持込について

機内への持込基準準拠品ですが、安全性を考慮し、機内での使用は絶対におやめください。飛行中のご使用は、気圧変化、振動等で事故率を高める可能性があります。

6ヶ月
保証付

ご購入時のレシートと保証書は大切に保管ください。



型番

JANコード

希望小売価格(税抜)

パッケージサイズ

MB-LS20000 BK

4526397 133795



¥4,980 (¥4,527)

W108xD35xH180mm

MB-LS20000 WH

4526397 133801



〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル
TEL.042-501-3380 FAX.042-501-3370

商品情報は弊社WEBサイトにもございます。 <https://air-j.co.jp>