

迷ったらコレ!

選んで安心
エントリー
モデル

難燃性バッテリーだから

超安全



長寿命

電池寿命 **2倍**

リン酸鉄 モバイルバッテリー

安心・安全
PSE 技術基準
適合商品

バッテリー容量

5000mAh

【標準容量】5000mAh (16Wh)
【定格容量】2500mAh
【入力】(USB-C): 10W Max
【出力】(合計): 10.5W Max【複数ポート使用時】
(USB-A1/A2ポート): 10.5W Max【単ポート使用時】
【エネルギー密度】195Wh/Kg
【充放電サイクル寿命】約1000回(理論値)
【パススルー機能】あり 【素材】ABS、PC
【動作温度】-10~55℃ 【保存温度】-10~35℃

MB-LS5000MK2 BK
4526397 133856

MB-LS5000MK2 WH
4526397 133863

希望小売価格 ¥2,880 (2618)



パッケージサイズ: W108×D26×H180mm

PD急速充電対応

バッテリー容量

10000mAh

【標準容量】10000mAh (32Wh)
【定格容量】5000mAh
【入力】(USB-C): 18W Max
【出力】(合計): 15W Max【複数ポート使用時】
(USB-Cポート): PD20W Max【単ポート使用時】
(USB-A1/A2ポート): 18W Max【単ポート使用時】
【エネルギー密度】195Wh/Kg
【充放電サイクル寿命】約1000回(理論値)
【パススルー機能】あり 【素材】ABS、PC
【動作温度】-10~55℃ 【保存温度】-10~35℃

MB-LS10000MK2 BK
4526397 133870

MB-LS10000MK2 WH
4526397 133887

希望小売価格 ¥3,880 (3527)



パッケージサイズ: W108×D26×H180mm

PD急速充電対応

バッテリー容量

20000mAh

【標準容量】20000mAh (64Wh)
【定格容量】10000mAh
【入力】(USB-C): 18W Max
【出力】(合計): 15W Max【複数ポート使用時】
(USB-Cポート): PD20W Max【単ポート使用時】
(USB-A1/A2ポート): 18W Max【単ポート使用時】
【エネルギー密度】195Wh/Kg
【充放電サイクル寿命】約1000回(理論値)
【パススルー機能】あり 【素材】ABS、PC
【動作温度】-10~55℃ 【保存温度】-10~35℃

MB-LS20000MK2 BK
4526397 133894

MB-LS20000MK2 WH
4526397 133900

希望小売価格 ¥4,880 (4436)



パッケージサイズ: W108×D35×H180mm