

迷ったらコレ!

選んで安心
エントリー
モデル

難燃性バッテリーだから

超安全



長寿命

電池寿命 **4倍**

準固体 モバイルバッテリー

安心・安全
PSE 技術基準
適合商品

PD急速充電対応

バッテリー容量

5000mAh

【標準容量】5000mAh (18.5Wh)
【定格容量】2600mAh
【入力】(USB-C): 18W Max
【出力】(合計): 15W Max【複数ポート使用時】
(USB-Cポート): PD20W Max【単ポート使用時】
(USB-A1/A2ポート): 18W Max【単ポート使用時】
【エネルギー密度】425Wh/Kg
【充放電サイクル寿命】約2000回(理論値)
【パススルー機能】あり 【素材】ABS、PC
【動作温度】-10~55℃ 【保存温度】-10~35℃

MB-SS5000MK2 BK
4526397 133917

MB-SS5000MK2 WH
4526397 133924

希望小売価格 ¥4,980 (4527)



パッケージサイズ: W108×D26×H180mm

PD急速充電対応

バッテリー容量

10000mAh

【標準容量】10000mAh (37Wh)
【定格容量】6000mAh
【入力】(USB-C): 18W Max
【出力】(合計): 15W Max【複数ポート使用時】
(USB-Cポート): PD20W Max【単ポート使用時】
(USB-A1/A2ポート): 18W Max【単ポート使用時】
【エネルギー密度】455Wh/Kg
【充放電サイクル寿命】約2000回(理論値)
【パススルー機能】あり 【素材】ABS、PC
【動作温度】-10~55℃ 【保存温度】-10~35℃

MB-SS10000MK2 BK
4526397 133931

MB-SS10000MK2 WH
4526397 133948

希望小売価格 ¥6,980 (6345)



パッケージサイズ: W108×D26×H180mm

PD急速充電対応

バッテリー容量

20000mAh

【標準容量】20000mAh (74Wh)
【定格容量】12000mAh
【入力】(USB-C): 18W Max
【出力】(合計): 15W Max【複数ポート使用時】
(USB-Cポート): PD20W Max【単ポート使用時】
(USB-A1/A2ポート): 18W Max【単ポート使用時】
【エネルギー密度】455Wh/Kg
【充放電サイクル寿命】約2000回(理論値)
【パススルー機能】あり 【素材】ABS、PC
【動作温度】-10~55℃ 【保存温度】-10~35℃

MB-SS20000MK2 BK
4526397 133955

MB-SS20000MK2 WH
4526397 133962

希望小売価格 ¥7,980 (7255)



パッケージサイズ: W108×D35×H180mm



〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル
TEL.042-501-3380 FAX.042-501-3370

商品情報は弊社WEBサイトにもございます。 <https://air-j.co.jp>